



Nurmeksen Teräsmyynti Oy

Hermelähdentie 12
75530 Nurmes
www.pameco.fi

050-4706117

Pameco

KS-40 Omrörare för flytgödsel

Den hållbara och högkvalitativa slambehandlingsutrustningen från Pameco är perfekt för krävande förhållanden och har utformats för att tåla även hård användning.



Pameco KS-40

Specifikationer

KS-40 OMRÖRARE FÖR FLYTGÖDSEL har utformats för att användas för att blanda gödsel i ett gödselschakt.

Slammet kan ofta börja bilda en skorpa och därmed fastna på schaktet, vilket hindrar slammet från att rinna som förväntat in i uppsamlingschaktet eller brunnen och vidare in i slambassängen.

Problemet förvärras om slammet inte kan rinna/flyta i den avsedda riktningen, antingen till uppsamlingschaktet eller ofta till en pumpenhet, varifrån slammet pumpas vidare till en större bassäng.

KS-40-omröraren passar genom en 30 mm stor springa i gallret i ett schakt och sänks ner cirka 85 cm med en vinsch. Flödet från omröraren kommer att nå ungefär en meter längre.

Omröraren är lämplig för schakt som är ungefär 2 meter djupa. Den har en säkerhetsbrytare för motorn, ett termiskt relä och en nödstoppsknapp.

Det går att föra in vatten genom ett rör i omröraren, som leder vattnet till propellern (passar en 22 mm slang).

Omrörarens axel är tillverkad av rostfritt stål, medan kroppen är varmförzinkad.

- Elektrisk motor 4 kW, rotationshastighet 1 460 varv per minut.
- Har CE-märkning.
- Utrustad klar att använda.